



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

22/02/2024 14:35:38

Pesquisa de Preços Nº 000007/2024 - 07/02/2024 - Processo Nº 004664/2023

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00022818	<p>MOTONIVELADORA 0 KM/HORA</p> <p>com as seguintes características mínimas: fabricação nacional, ano de fabricação 2023, articulada, motor a diesel de 6 cilindros com injeção eletrônica de combustível direta common rail, turbo alimentado e intercooler refrigerado a ar. com potência mínima 172 hp com certificação de emissão de poluentes tier 3 painel eletrônico com mostradores luminosos; capô do motor com abertura basculante. transmissão com no mínimo 06(seis)velocidades frente e mínimo 03(três)velocidades à ré, com opções de câmbio automático e manual; deve acompanhar sistema de diagnóstico e alerta de falhas tanto no motor quanto na transmissão da máquina; transmissão com sistema de desconexão da transmissão com acionamento via pedal; direção hidrostática tipo orbitrol, sistema hidráulico alimentado por bomba bomba hidráulica de pistões axiais com sistema sensor a carga com fluxo variável. acopladores rápidos para diagnóstico de falhas hidráulicas; sistema de refrigeração do motor, sistema hidráulico, transmissão etc. com acionamento do ventilador com motor hidráulico; com cabine fechada e ar condicionado original de fábrica, cabine tipo rops e fops com acesso do operador de ambos os lados, faróis traseiros e dianteiros na cabine para trabalhos noturnos e faróis dianteiros na frontal da máquina, para-brisa com limpador e lavador dianteiro elétrico, retrovisor interno e externo, banco com suspensão, sonorização de marcha a ré, tomada de alimentação 12v, e cinto de segurança e demais itens de segurança padrões da máquina; sinalização de luz freios e direcionais padrões de fábrica e de acordo com legislação de trânsito em vigor; luz de emergência; ripper escarificador traseiro de acionamento hidráulico com no mínimo 5 dentes pequenos substituíveis; capacidade de abastecimento do tanque de combustível mínimo de 240 litros; pneus padrões da máquina para tração 14 x 24 – mínimo 12l – sem câmara.; conter freio estacionário com acionamento e liberação hidráulica, freios de serviço multidiscos em banho de óleo aplicados sobre as 4 rodas de tração, com sistema de segurança com no mínimo 1 acumuladores de nitrogênio; o eixo tipo aço soldado de alta performance e resistência com frontal com oscilação mínima 13º em cada direção inclinação das rodas mínima 18º. o eixo traseiro em ferro fundido e estrutura do tandem construída com perfil retangular soldado em chapas de aço para suportar os mais severos solos rochosos e pedregosos; a máquina deve possuir articulação central; possuir sistema de diferencial de patinação limitada com transferência de torque e bloqueio automáticos para trabalhos em solos rochosos e pedregosos; lâmina central de trabalho de corte do tipo e perfil rolagem de material trabalhado e raspado, da lâmina central comprimento mínimo 3.650mm x altura mínimo 622mm x espessura mínimo 22mm com capacidade de giro de 360 graus; da lâmina central deve ser acionado hidraulicamente nos movimentos de trabalho lateral e inclinação; sela móvel com mínimo 5 posições e acionamento hidráulico de trava e destrava da sela. peso operacional mínimo de 15.070kg; garantia mínima de 01(um)ano fornecida pela fabricante e executada pela concessionária autorizada, sem limite de horas.</p>	UN	1,00	1.155.245,83	1.155.245,83
						1.155.245,83	