

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/04/2024 10:35:22

Pesquisa de Preços Nº 000070/2023 - 04/10/2023 - Processo Nº 005478/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00022399	MAÇARICO DE CORTE corte elaborado para operações contínuas e prolongadas, utilizado em indústrias de manutenção e reparos. conta com sistema tipo injetor interno não removível para reparos, tubos em aço inox, cabeça 90°, opera com bicos de corte nº 1502 para acetileno e 1503 para glp. fabricado em aço inox, latão e partes de borracha, que oferecem maior durabilidade e uma resistência eficaz.	UN	1,00	437,010	437,01
00002		00022400	BICO DE CORTE glp (1503 04) – bico de corte, próprio para corte oxi-combustível manual serie 1503 glp/gn, fabricada em duas peças sendo a capa em cobre e o miolo em latão	UN	1,00	53,440	53,44
00003		00022657	MANGUEIRA DUPLA AR PT 300 5/16 (oxi/acet.) - desenvolvida para soldagem em geral, oxigênio, acetileno e ar. é indicada para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras, onde sua construção geminada facilita a instalação. resistente à abrasão.	UN	7,00	20,240	141,68
00004		00012829	REGULADOR DE PRESSAO (oxigênio) mod.300 - fluido de trabalho: oxigênio (o2), conexão de entrada: porca rosca direita interna w21.8x1/14(abnt218-1) conexão de saída: porca rosca direita 9/16unf-18 com bico de mangueira5/16 manômetro de entrada: diâmetro nominal 62mm / escala 0 à 315 kgf/cm² manômetro de saída: diâmetro nominal 62mm / escala 0 à 16 kgf/cm² pressão máxima de entrada: 220 kgf/cm² :pressão máxima de saída: 10 kgf/cm² vazão máxima: 30 m³/h	UN	1,00	309,470	309,47
00005		00022654	VALVULA CORTA CHAMA MACARICO AC SM corta chama (maçarico) ac sm – válvula reguladora de pressão de simples estagio é um dispositivo projetado para monitorar e controlar a quantidade de oxigênio que sai do cilindro. é constituído por 2 manômetros com caixa em aço carbono com pintura preta, conexão de entrada tipo cabo e porca para conexão em cilindro de oxigênio conexão de saída com bico de mangueira em latão	UN	1,00	62,920	62,92
00006		00022655	VALVULA CORTA CHAMA MACARICO OX SM válvula utilizada na saída do regulador e entrada dos maçaricos, são equipamentos de segurança que impedem o retorno de chama até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso de mesma. possuem, também, uma válvula de retenção montada no seu interior que evita a pré-mistura dos gases	UN	1,00	58,710	58,71
00007		00022401	GUINCHO HID. 1000kg– guincho hidráulico é fabricado com estrutura leve e resistente e possui base em forma de v. indicado para elevar motores e diversos tipos de carga, facilitando a vida do operador em elevação e locomoção de cargas de forma ágil e simples. conta com rodas de poliuretano e corrente de 1110mm.	UN	1,00	3.107,500	3.107,50
00008		00022402	FONTE inv. 221 220 amp 220v – fonte inversora de solda para os processos de soldagem com eletrodo revestido ideal para uso em serralherias, oficinas, montagem de estruturas metálicas e manutenção	UN	1,00	1.734,420	1.734,42
00009		00014101	BOMBA DE OLEO cambio 12l – bomba manual em chapa de aço, com mangueira para abastecimento e bengala, para óleo de cambio e com capacidade de 18l	UN	1,00	655,780	655,78
00010		00022404	TORQUIMETRO estalo ½ (20-100n.m) – torquimetro ajustável com encaixe quadrado e função de catraca integrada. controle de aperto de parafusos de 20 a 300 nm. para aperto sentido horário e anti-horário. confere exatidão de repetição e precisão. conta com sinal sonoro ao atingir do torque ajustado. encaixe: ½, n-m:20-100	UN	1,00	1.227,520	1.227,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

04/04/2024 10:35:22

Pesquisa de Preços Nº 000070/2023 - 04/10/2023 - Processo Nº 005478/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011		00022405	CHAVE IMPACTO ¾ 125- chave impacto d e3/4 é projetada para trabalhos de aperto e desaperto em porcas e parafusos, encaixe quadrado: ¾, entrada de ar: 3/8"	UN	1,00	1.724,670	1.724,67
00012		00022657	MANGUEIRA DUPLA AR PT 300 3/8 - mangueira para uso industrial, fabricadas em três camadas, duas delas de pvc flexível e, entre elas, uma como reforço com malha de fios de poliéster industrial de alta tenacidade medida 3/8 – 300psi	UN	8,00	11,670	93,36
00013		00017499	ADAPTADOR espigão rosca ¼ p manga.3/8 - adaptável em equipamento pneumáticos, com compressores de ar e linhas de ar, utilizado para ligação entre rosca e mangueira	PÇ	1,00	11,040	11,04
00014		00016052	NIPLE hexagonal galv. 3.8 – niple duplo rosca 3/8 - niple é utilizado para conexões pneumáticas e para água, facilitando a instalação.	UN	1,00	7,660	7,66
00015		00022658	MACACO HIRAUICO para caixa de câmbio – macaco para retirar cambio de caminhão, desenvolvido especificamente para auxiliar na manutenção da caixa de câmbio de caminhão, mesa ajustável com inclinação de até 15°, altura de trabalho (min./max.) 175mm/824 mm.	UN	1,00	467,510	467,51
00016		00013898	FILTRO DE AR filtra, seca e regula a pressão do ar, saída de agua com registro automático, indispensável para o bom funcionamento de ferramentas pneumáticas, elimina agua, excesso de umidade, óleo, impurezas e partículas que possam prejudicar e causar problemas nos equipamentos e regula a saída de ar, mantendo a pressão e vazão constante e garante maior vida útil ao aparelho	UN	1,00	357,280	357,28
							10.449,97